

Torno Convencional Paralelo Horizontal

Marca: PRAKTAL

Modelo: PKT-TORC02



Especificaciones del Equipo

Diámetro de torneado	355 mm (14")
Volteo de guías	785 mm (30-7/8")
Altura de centros	170 mm (6-11/16")
Distancia entre centros	1500 mm (60")
Ancho de bancada	350 mm (13-13/16")
Nariz de husillo	D1-8
Diámetro del husillo	80 mm (3-1/8")
Cono del husillo	No.7 Morse
Rango de velocidad del husillo	12 changes 25 ~ 1500r/min
Viaje de descanso compuesto	130 mm (5-1/8")
Desplazamiento cruzado	316 mm(12-7/16")
Rosca de tornillo de avance	6 mm O 4 T.P.I
Max. sección de herramienta	25×25 mm (1×1")

Diámetro de salida de contrapunto	60 mm (2.3")
Desplazamiento manual de contrapunto	MT#4
Cono de centro y contrapunto	160 mm (6")
Rango de alimentaciones longitudinales	35 kinds 0.059-1.646 mm/rev (0.0022"-0.0612"/rev)
Rango de alimentación cruzada	42 kinds, 0.020 -- 0.573 mm/rev (0.00048" -- 0.01354"/rev)
Roscas de pasos métricos	41 kinds 0.1-14 mm
Rosca de pasos imperiales	60 kinds 2-112 T.P.I
Roscas diametrales	50 Kinds 4-122 D.P.
Rocas modulares	34 kinds 0.1-7M.P.
Diámetro de la pluma	75mm(2-15/16")
Viaje de la pluma	180mm(7-1/16")
Tipo de la pluma	No.5 Morse
Ajuste cruzado	±13mm (±1/2")
MOTOR	
Potencia del motor principal	7.5 kW (10HP) 3PH
Potencia de la bomba de refrigerante	0.1kW (1/8 HP) 0.3PH
PESO Y DIMENSIONES	
Dimensiones generales (L×W×H) (cm)	284×115×146
Tamaño de embalaje (L×W×H) (cm)	290×119×174
Peso Neto/Peso bruto (kg)	2285/2690

Accesorios estándar

- Kit básico: Chuck de 9" de 3 Mordazas
- Luneta
- Luneta Viajera (Móvil)
- Guardas
- Soporte de pie
- Freno de pie

- Sistema de refrigeración
- Luz de trabajo halógena
- 315 mm / D8 Portabrocas de tres mordazas
- 350 mm / D8 Cuatro mordazas portabrocas
- Descanso constante
- Seguimiento de descanso
- Placa frontal
- Plato de arrastre
- Contra punto
- Poste de herramientas de 4 vías
- Protector contra salpicaduras, dial de persecución de roscas
- Dial indicadores de roscas
- Mangas reductoras
- Centros muertos
- Cambio de marchas
- Caja de herramientas
- 1 Set de Herramientas: Llaves para torreta y chuck.

Condiciones generales:

- Tiempo de entrega: 120 días.
- Garantía del equipo en las instalaciones del usuario. Para atender cualquier falla del mismo, dentro de las 24 Hrs hábiles siguientes y resolver dentro de las 48 Hrs, posteriores.
- Contamos con distribución de refacciones y accesorios para el equipo adquirido dentro del territorio nacional.
- Garantía: 1 año contra defectos, de fabricación, en componentes y mano de obra directamente con el fabricante, válida dentro del territorio nacional y con atención en sitio.
- Se incluye todos los accesorios necesarios para la óptima instalación y operación del equipo.
- Incluye Instalación, Capacitación de 16 horas por partida y Puesta en Marcha, la capacitación se imparte por capacitadores certificados en el Estándar de Competencia Laboral EC0217 Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal, Así como con el estándar de Competencias EC0301 Diseño de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal..
- Proyecto llave en mano.
- El equipo se entrega con manual de operación en idioma español.